



TH 2 STOP SYSTEM

Описание: 3-слойная водонепроницаемая гидроизоляционная мембрана для защиты бетонных полов и стен.

Наружные слои	Норм.	Ед. Изм.	Значение	Допуск
Материал	Полипропилен (спанбонд)			
Внутренний слой (основа)				
Материал	Полиэтилен (LDPE)			
Цвет	Синий			
Толщина	EN 1849-2	мм	0,2	-0/+0,05
Композитный материал				
Толщина при 2 кПа	EN 1849-2	мм	0,5	± 20%
Водонепроницаемость	EN 1928B	мм	1,5bar/24ч	
Водонепроницаемость в установленных условиях	PG AIV F 3,8		непроницаемый	
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара (23 °C, 50% отн.влажность)	EN 1931	м	60	
Парпроницаемость	ASTM E96-13	г/м ² *24ч	2,8	
Прочность сцепления во влажных условиях	EN 1348	Н/мм ²	0,4	+0,1/-0,2
Стойкость к агрессивным воздействиям	EN 1847-EN 527-3	Устойчив к щелочам и кислотам		
	ANSI 118,10	Устойчив к грибкам и микроорганизмам		
Эксплуатационный рейтинг	ASTM C627	Особо тяжелый		

Стандартные размеры

Ширина рулона	м	1	
Длина в рулоне	м	30	
Количество рулонов на паллете	шт	40	
Вес нагруженной паллеты(с уч.веса паллеты ср.вес≈20 кг)	кг	297,2	
Размер паллеты	мм	1200*800*1425	


Аксессуары

TH 2 Stop Tape




Для гидроизоляции:
стыков

TH 2 Stop E Corner



Внешних углов и внутренних

TH 2 Stop E Corner



T-MS



Для герметизации
нахлестов